

Capacidade de condução de corrente (A)

Largura x Espessura	Seção (mm ²)	Peso (Kg/m)	Capacidade de condução de corrente (A)			
			1	2	3	4
12x2	23.5	0.209	125	225		
15x2	29.5	0.267	160	270		
15x3	44.5	0.396	190	340		
20x2	39.5	0.351	210	335		
20x3	59.5	0.529	250	430		
20x5	93.1	0.882	330	565		
25x3	74.5	0.683	305	520		
25x5	124	1.110	395	675		
30x3	89.5	0.796	355	610		
30x5	149	1.330	450	790		
40x3	119	1.060	475	800		
40x5	199	1.770	585	1015		
40x10	399	3.550	855	1520	2030	2625
50x5	249	2.230	710	1240	1885	2370
50x10	499	4.440	1035	1800	2340	3390
60x5	293	2.660	855	1410	1980	2710
60x10	599	5.330	1195	2140	2920	3955
80x5	393	3.550	1090	1915	1590	3390
80x10	793	7.110	1555	2590	3500	4245
100x5	453	4.440	1350	2305	3225	3955
100x10	99	8.890	1920	3150	4120	5650
120x10	1200	10.700	2760	3490	4630	6440
160x10	1600	14.200	2825	4390	5985	8245
200x10	2000	17.600	3390	5345	7175	9940